

INSTALLATION AVEC MEMBRANE INSTALLATION WITH MEMBRANE

Installation/Information technique
Technical Installation/Information

Câble/Cable 3.14 Watts 240 Volts

Câble sans champ magnétique pour membrane de désolidarisation
Magnetic-free cable for decoupling membrane

Référence / Reference	Longueur (Pi.) / Length (ft)	Espace de couverture (pi2) / Coverage spacing (sq ft)		Puissance de sortie / Output power		
		2 slots / 2 emplacements	3 slots / 3 emplacements	Watt	Amp	Ohms
T-Cable2-180	57	11	17	180	0.75	320
T-Cable2-240	76	16	22	240	1	240
T-Cable2-300	95	19	29	300	1.25	192
T-Cable2-360	114	23	32	360	1.5	160
T-Cable2-420	133	28	40	420	1.75	137.14
T-Cable2-480	152	32	46	480	2	120
T-Cable2-540	171	36	52	540	2.25	106.67
T-Cable2-600	190	40	58	600	2.5	96
T-Cable2-720	229	43	69	720	3	80
T-Cable2-840	267	56	81	840	3.5	68.57
T-Cable2-960	305	64	93	960	4	60
T-Cable2-1080	343	73	105	1080	4.5	53.33
T-Cable2-1200	381	81	117	1200	5	48
T-Cable2-1320	419	89	129	1320	5.5	43.64
T-Cable2-1440	457	97	140	1440	6	40
T-Cable2-1680	533	113	163	1680	7	34.29
T-Cable2-1920	609	131	187	1920	8	30
T-Cable2-2160	686	147	210	2160	9	26.67
T-Cable2-2400	762	163	234	2400	10	24